



Rohová levá krbová vložka vhodná do sálavých a akumulčních obestaveb.

Dvojité sklo, bezrámové.

Otvírání do boku.

Jednodílná ohýbaná rohová skla.

Šíře dvířek: 50 cm

Výška dvířek: 33 cm

Šíře bočního prosklení: 30 cm

Účinnost: 82 %

Regulovaný výkon: 2 - 8 kW

Dno v provedení bez roštu.

Nadstandardní položky:

Barevné provedení žárobetonu (šedá, antracit).

Minimální průměr komínu	160 mm
Napojení kouřovodu	po kouři (kónické hrdlo)
Minimální provozní tah komínu	12 Pa
Průměr přívodu externího vzduchu	120 mm
Potřebné množství vzduchu pro hoření	20 m ³ /h
Odstup od obestavby	7 cm
Velikost mřížek (dolní/horní)	-
Účinnost	81 %
Regulovatelný výkon	2 - 8 kW
Nominální výkon	6,0 kW
Palivo	Dřevo, dřevěné brikety
Délka polena	25 cm
Spotřeba paliva	2,0 kg/h
Vytápěný prostor	~ 66 - 210 m ³
Hmotnost	161 kg
Obsah vody ve dřevě	< 20 %
Obsah CO při 13% O ₂	0,08 %
Průměrná teplota spalin za kouřovým hrdlem (při nominálním výkonu)	247 °C
Hmotnostní průtok spalin	6,8 g/s
Minimální teplosměnná plocha	1,8 m ²

EN 13229:2002/A2:2005	ok	BlmSchV. 1. Stufe	ok
Bauart A2	ok	BlmSchV. 2. Stufe	ok
Bauart A1	ok	Art. 15a B-VG	ok
DINplus	ok	Zákon č. . 201/2012 Sb.	ok

